











	Referencia	P.V.P. / PG	
	<b>Interruptor con tecla 10 A/250 V</b>		
	interruptor	601 W 7,80 01	
	conmutador	606 W 7,94 01	
	doble interruptor	605 W 12,80 01	
	cruce	607 W 12,35 01	
	interruptor bipolar	602 W 13,98 01	
	interruptor tripolar	603 W 21,53 01	
	<b>Interruptor con tecla 10 A/250 V ~</b> con regleta inscripción 63 x 17 mm		
	conmutador	606 NAW 10,03 01	
	<b>Tecla con regleta inscripción 63 x 17 mm</b> para interruptores y pulsadores		
		600 NA 2,66 01	
	<b>Interruptor de control con tecla 10 A/250 V</b> con lamparita		
	conmutador	606 KO W 16,26 01	
	bipolar	602 KO W 19,81 01	
	<b>Pulsador (sin símbolo)</b>		
	unipolar (sin visor)	631 W 7,96 01	
	conmutador unipolar	633 W 10,29 01	
	unipolar con contacto comunicación	634 W 12,49 01	
	<b>Pulsador con visor rojo</b>	631 W-31 NR 8,84 01	
	<b>Símbolos</b>		
	blanco, luz	33 L 0,77 01	
	blanco, timbre	33 K 0,77 01	
	blanco, puerta	33 T 0,77 01	
	verde, neutro	33 GN 0,77 01	
	transparente	33 KLAR 0,77 01	
	naranja, neutro	33 O 0,77 01	
	rojo, neutro	33 NR 0,77 01	
	blanco, STOP	33 STOP 0,77 01	
	blanco alpino, STOP	33 STOP WW 0,77 01	
		<b>Pulsador doble</b>	639 W 18,15 01
		2 conmutadores con surtido de símbolos	
	<b>Mecanismo de señalización (sin lente)</b> rosca E 14	637-14 W 12,76 01	
	<b>Lamparita E 14 230 V/3 W</b> de 31 mm	E 14-3 W 5,41 01	
	<b>Lente enroscable para mecanismo señalización 637</b> plana, lámpara máx. 35 mm		
	transparente	37.02 2,40 01	
	rojo	37.05 2,40 01	
	verde	37.06 2,40 01	
	amarillo	37.07 2,40 01	
	alta, lámpara máx. 54 mm (10 W)		
	transparente	37 2,40 01	
	rojo	37 R 2,40 01	
	verde	37 G 2,40 01	
	amarillo	37 GE 2,40 01	











## WG 600 – Serie estancia IP 445













La duradera serie estancia de superficie. Su carcasa compacta y la gran superficie de sus teclas son razones que convencen por sí mismas.



# WG 600

	Referencia	P.V.P. / PG
	<b>Placa central con tapa cristal,</b> incl. tecla roja	
	rojo <b>661 WGL R</b>	<b>12,07 01</b>
	azul <b>661 WGL BL</b>	<b>12,07 01</b>
	amarillo <b>661 WGL GE</b>	<b>12,07 01</b>
	recambio cristal <b>61 GL</b>	<b>1,18 01</b>
	<b>Interruptor conmutador universal con tirador</b> <b>10 A/250 V</b> para montaje en paredes y techos	
	<b>606 ZW</b>	<b>19,18 01</b>
	<b>Temporizador 16 A/250 V</b> 15 minutos	<b>8015 W 79,09 01</b>
	120 minutos <b>8012 W</b>	<b>79,09 01</b>
	<b>Base de enchufe SCHUKO</b> <b>con conmutador</b> <b>16/10 A 250 V</b> sin regleta inscripción	<b>676 W 17,27 01</b>
	<b>Base de enchufe SCHUKO</b> <b>con conmutador</b> <b>16/10 A 250 V</b> tecla y tapa abatible con regleta inscripción	<b>676 NAW 21,05 01</b>
	<b>Base de enchufe SCHUKO 10 – 16 A/250 V</b> conexión a tornillo	<b>621 W 7,04 01</b>
	<b>Base de enchufe SCHUKO con regleta inscripción</b> conexión automática	<b>620 NA W 8,54 01</b>
	<b>Base de enchufe SCHUKO con cerradura de seguridad</b> conexión automática	<b>620 WSL 33,28 01</b>

# WG 600

	Referencia	P.V.P. / PG
	<b>Base de enchufe SCHUKO doble,</b> cableada	
	montaje vertical <b>622 W</b>	<b>14,25 01</b>
	montaje horizontal <b>622 WW</b>	<b>14,25 01</b>
	<b>con regleta inscripción</b> montaje vertical <b>622 NA W</b>	<b>19,83 01</b>
	montaje horizontal <b>622 NA WW</b>	<b>19,83 01</b>
	<b>Base de enchufe SCHUKO triple, cableada</b> montaje horizontal <b>623 W</b>	<b>27,92 01</b>
	<b>con regleta inscripción</b> montaje horizontal <b>623 NA W</b>	<b>34,96 01</b>
	<b>Interruptor a llave 10 A/250 V</b> <b>para cilindro perfilado</b>	
	interruptor bipolar <b>804.28 G</b>	<b>86,64 01</b>
	pulsador bipolar <b>834.28 G</b>	<b>86,64 01</b>
	pulsador unipolar <b>833.18 G</b>	<b>86,64 01</b>
	conmutador bipolar universal <b>806.28 G</b>	<b>86,64 01</b>
	<b>Placa de bloqueo</b> <b>Cilindro perfilado</b>	<b>18 V 10,15 01</b>
	cierres calibrados <b>28</b>	<b>23,73 01</b>
	cierres idénticos <b>28 G</b>	<b>28,52 01</b>
	<b>Placa metálica 125 x 100 mm</b> con símbolos <b>4.28 WU</b>	<b>15,40 01</b>
	sin símbolos <b>6.28 WU</b>	<b>12,51 01</b>
	<b>Interruptor para persianas</b> interruptor unipolar <b>609 VW</b>	<b>19,88 01</b>
	pulsador unipolar <b>639 VW</b>	<b>19,88 01</b>
	<b>Regulador de velocidad</b> <b>con interruptor a presión</b> para motores 0,1 – 1,6 A <b>844.20 W</b>	<b>80,00 04</b>
	<b>Temporizador 16 A/250 V</b> (retroceso mediante acoplador de deslizamiento)	
	bipolar, max. 15 min <b>8015 W</b>	<b>79,09 01</b>
	bipolar, max. 120 min <b>8012 W</b>	<b>79,09 01</b>
	<b>Accesorios</b> <b>para aparatos WG 600 estancos</b>	
	conector <b>892</b>	<b>0,89 01</b>
	entrada Pg 16 <b>893-1</b>	<b>2,22 01</b>
	entrada M20x1,5 <b>893-2</b>	<b>2,22 01</b>
	<b>Entrada canal</b> <b>para aparatos WG 600 estancos</b> para canal de cable 15 x 15 <b>895</b>	<b>1,88 01</b>