

JUNG



CD universal

Serie estanca empotrable IP 44

Colores

blanco marfil	RAL 1013
blanco alpino	RAL 9010
marrón	RAL 8022
gris	RAL 7038

Protección IP 20

IP 44 – con junta estanca
551 WU 551 WU.

Dimensiones de los marcos

para montaje horizontal
y vertical

simple	81 x 81 mm
double	152 x 81 mm
triple	223 x 81 mm
cuádruple	294 x 81 mm
quíntuple	365 x 81 mm

Material Thermoplast



CD universal

CD universal

Alcanza IP 44 (Ver pág. 2/3).

Alcanza IP 44 (Ver pág. 2/3).

	Referencia	P.V.P. / PG
Tecla para mecanismos simples		
blanco marfil	CD 590 BF	4,34 01
blanco alpino	CD 590 BF WW	4,34 01
marrón	CD 590 BF BR	6,39 01
gris	CD 590 BF GR	6,39 01
Tecla		
con símbolo "Luz"		
blanco marfil	CD 590 BFL	5,08 01
blanco alpino	CD 590 BFL WW	5,08 01
con símbolo "Timbre"		
blanco marfil	CD 590 BFK	5,08 01
blanco alpino	CD 590 BFK WW	5,08 01
con símbolo "Puerta"		
blanco marfil	CD 590 BFT	5,08 01
blanco alpino	CD 590 BFT WW	5,08 01
Tecla con visor para mecanismos simples		
blanco marfil	CD 590 KOBF	5,08 01
blanco alpino	CD 590 KOBF WW	5,08 01
marrón	CD 590 KOBF BR	7,15 01
gris	CD 590 KOBF GR	7,15 01
Tecla doble para interruptores y pulsadores dobles		
blanco marfil	CD 595 BF	6,32 01
blanco alpino	CD 595 BF WW	6,32 01
marrón	CD 595 BF BR	8,32 01
gris	CD 595 BF GR	8,32 01
Tecla doble para interruptores/pulsadores persianas		
blanco marfil	CD 595 PBF	7,71 01
blanco alpino	CD 595 PBF WW	7,71 01
marrón	CD 595 PBF BR	9,79 01
gris	CD 595 PBF GR	9,79 01
Base SCHUKO 10 – 16 A/250 V con tapa abatible y protección para niños		
blanco marfil	CD 520 KIWU	9,64 01
blanco alpino	CD 520 KIWU WW	9,64 01
marrón	CD 520 KIWU BR	13,23 01
gris	CD 520 KIWU GR	13,23 01
Base SCHUKO 10 – 16 A/250 V con tapa abatible		
blanco marfil	CD 520 WU	8,20 01
blanco alpino	CD 520 WU WW	8,20 01
Tapa abatible para mecanismos (50 x 50)		
blanco marfil	CD 590 BFKL	4,16 01
blanco alpino	CD 590 BFKL WW	4,16 01
marrón	CD 590 BFKL BR	6,18 01
gris	CD 590 BFKL GR	6,18 01
Tapa abatible con llave de seguridad		
blanco marfil	CD 590 BFSKLL	32,01 01
blanco alpino	CD 590 BFSKLL WW	32,01 01
marrón	CD 590 BFSKLL BR	34,03 01
gris	CD 590 BFSKLL GR	34,03 01

	Referencia	P.V.P. / PG
Las siguientes lentes detectoras deben ir montadas sobre uno de estos mecanismos empotrables: 1201 URE, 1244 NVSE, 1254 TSE, o 1223 NE (mecanismo auxiliar)		
Lente detector 180° IR UNIVERSAL, montaje a 1,10 m		
Retardo a la desconexión ajustable: de 10 seg a 30 min		
Nivel luminoso ajustable: de 3 a 80 lux		
Sensibilidad ajustable: del 20 al 100%		
blanco marfil	CD 1180-1 WU	84,10 04
blanco alpino	CD 1180-1 WU WW	84,10 04
Lente detector 180° IR UNIVERSAL, montaje a 2,20 m		
Retardo a la desconexión ajustable: de 10 seg a 30 min		
Nivel luminoso ajustable: de 3 a 80 lux		
Sensibilidad ajustable: del 20 al 100%		
blanco marfil	CD 1280-1 WU	84,10 04
blanco alpino	CD 1280-1 WU WW	84,10 04
Junta estanca		
para todos los mecanismos empotrables.		
Incluidos los dimmer sensor, bases de enchufe, interruptores de persianas, programadores, automáticos y mecanismos 50 x 50		
	551 WU	1,26 01
Marcos montaje horizontal y vertical		
blanco marfil		
simple	CD 581 WU W	2,40 01
doble	CD 582 WU W	8,08 01
triple	CD 583 WU W	10,67 01
cuádruple	CD 584 WU W	12,64 01
quíntuple	CD 585 WU W	17,80 01
blanco alpino		
simple	CD 581 WU WW	2,40 01
doble	CD 582 WU WW	8,08 01
triple	CD 583 WU WW	10,67 01
cuádruple	CD 584 WU WW	12,64 01
quíntuple	CD 585 WU WW	17,80 01
marrón		
simple	CD 581 WU BR	7,28 01
doble	CD 582 WU BR	9,15 01
triple	CD 583 WU BR	13,04 01
cuádruple	CD 584 WU BR	14,29 01
quíntuple	CD 585 WU BR	20,00 01
gris		
simple	CD 581 WU GR	7,28 01
doble	CD 582 WU GR	9,15 01
triple	CD 583 WU GR	13,04 01
cuádruple	CD 584 WU GR	14,29 01
quíntuple	CD 585 WU GR	20,00 01