

JUNG



AP 600
El programa
de superficie



Dimensiones (L x H x A)

61 x 61 x 47 mm

Combinación interruptor/enchufe

61 x 116 x 47 mm

Material Duroplast

Color

blanco RAL 1013

blanco alpino RAL 9010

Portección IP 20

AP 600 blanco marfil

	Referencia	P.V.P. / PG
	Interruptor con tecla 10 A/250 V conmutador	606 A 7,38 01
	unipolar doble	605 A 10,19 01
	cruce	607 A 12,99 01
	bipolar	602 A 12,99 01
	Interruptor de control con tecla 10 A/250 V con lamparita	
	conmutador	606 KOA 15,43 01
bipolar	602 KOA 21,09 01	
	Pulsador 250 V unipolar	631 A 8,08 01
	Símbolos	
	blanco, luz	33 L 0,80 01
	blanco, timbre	33 K 0,80 01
	blanco, puerta	33 T 0,80 01
	verde, neutro	33 GN 0,80 01
	transparente	33 KLAR 0,80 01
naranja, neutro	33 O 0,80 01	
	Interruptor con tecla /pulsador para persianas	
	interruptor unipolar	609 VA 15,14 01
pulsador unipolar	639 VA 15,14 01	
	Tecla con regleta inscripción para interruptores y pulsadores, excepto de serie y pulsadores dobles	60 NA 2,10 01
	Mecanismo para señalización (sin lente) rosca E 14	637-14 A 10,88 01
	Lente para señalización plana, para lámpara hasta 35 mm longitud	
	transparente	37.02 2,42 01
	rojo	37.05 2,42 01
	verde	37.06 2,42 01
	amarillo	37.07 2,42 01
	azul	37.08 2,42 01
	alta, para lámpara hasta 54 mm longitud	
	transparente	37 2,42 01
	rojo	37 R 2,42 01
	verde	37 G 2,42 01
amarillo	37 GE 2,42 01	
azul	37 BL 2,42 01	
	Lámpara para señalización, E 14, 230 V/3 W	E 14-3 W 6,40 01
	Interruptor conmutador universal con tirador 10 A/250 V para pared y techo	606 ZA 14,68 01
	Caja conexiones ordenador con regleta inscripción	
	Montaje con placas de refs. 54..	
blanco	654 A 8,70 01	
blanco alpino	654 A WW 8,70 01	

AP 600

	Referencia	P.V.P. / PG
	Base de enchufe SCHUKO 10 - 16 A/250 V simple	
	61 x 61 x 46 mm	621 A 4,27 01
	61 x 61 x 39 mm	321 A 4,27 01
	Base de enchufe SCHUKO doble 10 - 16 A/250 V	6020 A 7,42 01
	Base de enchufe SCHUKO con interruptor conmutador 16 - 10 A/250 V	676 A 17,84 01
	Entradas de cable, tubos y canales para serie AP 600 deslizador	
	para conductor o minicanal	11 0,29 01
para canal de cable 15 x 15 mm	12 0,29 01	
	Entrada de tubo para tubos con diámetro exterior hasta 16 mm	13 1,72 01
	Interruptor con tecla 10 A/250 V conmutador	306 A 7,38 01
	unipolar doble	305 A 10,19 01
	cruce	307 A 12,99 01
	Pulsador 250 V unipolar	331 A 8,88 01
	unipolar conmutador	333 A 8,16 01
	Símbolos	
	blanco, luz	33 L 0,80 01
	blanco, timbre	33 K 0,80 01
	blanco, puerta	33 T 0,80 01
	verde, neutro	33 GN 0,80 01
	transparente	33 KLAR 0,80 01
naranja, neutro	33 O 0,80 01	
rojo, neutro	33 NR 0,80 01	
	Placa de montaje aparatos individuales	
	doble enchufe	328-622 3,01 01
	combinación interruptor-enchufe 676 A	328-676 3,01 01
	Base de enchufe triple 10 - 16 A/250 V de superficie, con placa de montaje sin descarga de tracción	10 S 23 LA 9,96 01
	Base de enchufe de sobre mesa, con cable de 1,3 m resistente a choques	10 S 23 LT 9,60 01